

## MULTIMASTER 250 Q SPECIAL EDITION

ZESTAW FEIN SPECIAL EDITION



**599,00**  
+ 23% VAT 736,77 zł  
cena zestawu

1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego  
1 płytka szlifierska, bez otworów  
po 5 arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 60, 80, 120 i 180, bez otworów  
1 brzeszczot E-Cut Universal, ząbki z bimetalu, szerokość 29 mm  
1 brzeszczot segmentowy ze stali szybkołatającej,  $\varnothing$  80 mm  
1 zestaw szlifierski z talem  $\varnothing$  115 mm oraz po 2 szt. arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 60, 80, 180

## KBM 32 Q

PRZENOŚNA WIERTARKA KORONKOWA



Masa 10 kg  
Moc 700 W  
Wiercenie w stali:  
- wiertła koronkowe 12-32mm  
- wiertła kręte (z uchwytem wiertarskim) 13mm  
Max głębokość wiercenia 50mm  
Max prędk. obrot. 550 obr./min

**4099,00**  
+ 23% VAT 5041,77 zł



System szybkoomocujący QuickIN pozwalający na szybką wymianę narzędzia bez użycia klucza. Wytrzymała i precyzyjna podwójna prowadnica o przekroju "jaskółczy ogon". Bezstopniowa regulacja zakresu skoku, umożliwiająca szybką i bezpieczną wymianę narzędzia bez konieczności odsuwania wiertarki od przedmiotu obrabianego. Duża siła przyciągania magnetycznego i przelotnik zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu. Zintegrowana pompa chłodząca, zapewniająca precyzyjne skrawanie i dużą trwałość narzędzia.

## HL 1610S

OPALARKA

STEINEL



**119,00**  
+ 23% VAT 146,37 zł

Moc 1600 W  
Napięcie zasilania 230 V  
Stopień 1:  
przepustowość powietrza 240 L/min  
temperatura 300°C  
Stopień 2:  
przepustowość powietrza 450 L/min  
temperatura 500°C  
Wymiary 240x89x200 mm  
Waga 700g

## HL 1910E

OPALARKA

STEINEL



**199,00**  
+ 23% VAT 244,77 zł

Moc 2000 W  
Napięcie zasilające 230 V  
Ustawienie temp. w 9 zakresach  
Temperatura/wydatek powietrza  
Stopień 1: 50°C / 150 L/min  
Stopień 2: 50-600°C / 300 L/min  
Stopień 3: 50-600°C / stopień 3: 500 L/min  
Wymiary 260x90x205 mm  
Ciężar 0,85 kg

## HG 2310 LCD

OPALARKA

STEINEL



Moc 2300 W  
Zasilanie 230 V  
Możliwość pracy w 2 zakresach:  
150-250 L/min - 50°C  
150-500 L/min - 50-600°C  
Ustawienie temp. z dokładnością do 10°C  
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD  
Płynna regulacja dmuchawy  
Programy zaprogramowane fabrycznie:  
1. 250°C - ok. 350 L/min  
2. 350°C - ok. 400 L/min  
3. 450°C - ok. 500 L/min  
4. 550°C - ok. 400 L/min  
Wymiary 260x90x205 mm  
Waga 0,94 kg

**379,00**  
+ 23% VAT 466,17 zł