

MIDIMAGSTER 1801

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY




Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V, 50 Hz
 Znamionowy max prąd zasilania 31A / 18A
 Znamionowy pobór mocy z sieci 7,0 kVA
 Współczynnik mocy przy obciążeniu 0,92
 Prąd spawania dla pracy 10% PJ10 160 A
 Prąd spawania dla pracy 60% PJ60 80 A
 Prąd spawania dla pracy 100% PJ100 60 A
 Zakres regulacji prądu spawania 40-160A / 80-160A
 Napięcie wyjściowe bez obc. 19-36V / 24-36V
 Ilość przetaczanych st. napięcia spawania 4
 Zakres regulacji prędkości podawania drutu 1-17 m/min
 Stopień ochrony obudowy IP 21
 Klasa izolacji transformatorów H
 Masa (bez szpuli z drutem) 50 kg
 Temperatura pracy -10° do 400°C
 Wymiary 427 x 635 x 815 mm
 Średnica drutu elektrodowego stalowego 0,6-0,8 mm
 Przewód powrotny z zaciskiem kleszczowym 2,5 m
 Przewód zasilania sieciowego 220 i 400V 2,5 m
 Przewód gazowy 2,5 m



1849,00
 + 23% VAT 2274,27 zł
 cena zestawu

OSPRZĘT +



MAGSTER 220

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY



Zasilanie: 3x400 V
 Prąd spawania w cyklu pracy (40"): 200 A / 35%
 Zakres prądu spawania 30-215 A
 Podajnik 2 rolki (30 mm)
 Ilość stopni regulacji napięcia 10
 Rolki podające w zestawie 0,8-1,0 mm
 Podajnik 2 rolkowy
 Masa 70 kg



2749,00
 + 23% VAT 3381,27 zł

MAGSTER 330

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY



Zasilanie: 3x400 V
 Prąd spawania w cyklu pracy (40"): 300 A / 35%
 Zakres prądu spawania: 35-320 A
 Podajnik: 2 rolki (30 mm)
 Ilość stopni regulacji napięcia: 10
 Rolki podające w zestawie: 1,0-1,2 mm
 Podajnik 2 rolkowy
 Masa: 80 kg



3429,00
 + 23% VAT 4217,67 zł

POWERTEC 205C

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY



Napięcie zasilania 400 V
 Możliwość spawania drutami: 0,8; 1,0; 1,2 mm
 Bezpiecznik 16 A
 Max. prąd spawania 200 A
 Zakres prądu spawania 25-200 A
 Prąd - cykl: 200A 35%; 150A 60%; 115A 100%
 Ilość stopni reg. napięcia: 10
 Podajnik 2 rolki
 Ciężar 74 kg
 Wymiary 76x43x85 cm



3629,00
 + 23% VAT 4463,67 zł

INVERTEC 135S

INWERTOR SPAWALNICZY



Napięcie zasilania 230 V
 Bezpiecznik 16 A
 Max. prąd spawania 120 A
 Zakres prądu spawania 10-120 A
 Prąd - cykl: 120A@25%
 Ciężar [kg]: 4,6
 Wymiary 22x15x32 cm
 Funkcje dodatkowe:
 TIG, Anti Stick, Arc control
 Możliwość spawania elektrodami rutyłowymi, zasadowymi i celulozowymi o średnicy od 1,5 do 3,2 mm
 Wyposażenie dodatkowe: przewód masowy i elektrodowy 3 m



999,00
 + 23% VAT 1228,77 zł