

MMA 250L

SPAWARKA INWERTEROWA



Napięcie zasilania 230V / 50Hz
Napięcie bez obciążenia 60V
Pobór mocy 9,8 kVA
Klasa izolacji H
Prąd wyjściowy 30-250A
Cykl pracy 60%
Wymiary 400x150x260 mm
Ciężar 9kg

750,00
+ 23% VAT 922,50 zł

MIG-190N

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG



Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Klasa izolacji H
Pobór mocy 7 kVA
Średnica drutu 0,6-1,0 mm
Prąd wyjściowy 60-180 A
Cykl pracy 15% (180 A)
Cykl pracy 60% (90 A)
Wymiary 520x310x440 mm
Ciężar 36 kg
Chłodzenie
Podajnik drutu
Spawanie metodą MIG-Mag w ostonie gazowej
Lub metodą Flux (bez ostony gazowej)
Spawanie stopów stali, stali niskowęglowej, aluminium, stali nierdzewnej

699,00
+ 23% VAT 859,77 zł

MMA 250PI

INWERTEROWA SPAWARKA ELEKTRODOWA



Napięcie zasilania 230 V / 50Hz
Napięcie bez obciążenia 62 V
Pobór mocy 9,5 kVA
Klasa izolacji H
Prąd wyjściowy 20-250 A
Cykl pracy 80%
Wymiary 390x125x240 mm
Ciężar 7 kg
Spawanie stali niskowęglowej



765,00
+ 23% VAT 940,95 zł

CT-518P

INWERTEROWA SPAWARKO-PRZECINARKA



Spawanie metodą TIG i MMA
Funkcja przecinarki
Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Napięcie bez obciążenia 60 V
Pobór mocy 5,0 kVA
Klasa izolacji H
Prąd wyjściowy 10-180 A
Cykl pracy 60%
Wymiary 540x205x375 mm
Ciężar 13 kg



1543,00
+ 23% VAT 1897,89 zł

YU-1281T

KOMPOZYTOWY KLUCZ UDAROWY



Professional



Średnica trzpienia 1/2"
Maks. moment obrotowy 1356 Nm
Obroty biegu jałowego 10000 obr./min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 365 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica waży 10 mm
Ilość biegów: dokręcanie 3, odkręcanie 2
Ciężar 2 kg

325,00
+ 23% VAT 399,75 zł

YU-1281 TK2

KLUCZ UDAROWY KOMPOZYTOWY W ZESTAWIE



Professional



460,00
+ 23% VAT 565,80 zł

W skład zestawu wchodzi:
Klucz udarowy YU-1281T
Nasadki udarowe długie 22, 23, 24 mm
Nasadki udarowe długie do felg aluminiowych 17, 19, 21 mm
Olejarka
Walizka