

KOMPRESORY TŁOKOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

fiac
AIR COMPRESSORS
1/2016

Dystrybutor



AB 100/268 M



AB 150/348



AB 200/525



AB 300/515



AB 300/598





AB 300/858



AB 500/998



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
AB 100-268 M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1715,00	2109,45
AB 100-360 M	230/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1860,00	2287,80
AB 100-360	400/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1925,00	2367,75
AB 100-348 M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1770,00	2177,10
AB 100-348	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1840,00	2263,20
AB 150-348 M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2000,00	2460,00
AB 150-348	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2070,00	2546,10
AB 200-360 M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2530,00	3111,90
AB 200-360	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2600,00	3198,00
AB 200-515	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	3000,00	3690,00
AB 300-515	400/50	270	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3640,00	4477,20
AB 200-525	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	3100,00	3813,00
AB 300-525	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3735,00	4594,05
AB 300-598	400/50	270	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	175	160x56x123	4710,00	5793,30
AB 300-678	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5255,00	6463,65
AB 300-808	400/50	270	AB 808	1694	2/2	660	39,6	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5140,00	6322,20
AB 300-858	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5540,00	6814,20
AB 500-998	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	7290,00	8966,70
AB 500-1250	400/50	500	AB 1000	1080	2/2	1080	64,8	10	10,0	7,5	270	197x59x130	9890,00	12164,70

KOMPRESORY TŁOKOWE seria LONG LIFE

KOMPRESORY TŁOKOWE BEZOLEJOWE

POMPY

SPRĘŻARKOWE

fiac
AIR COMPRESSORS
1/2016

- OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
- WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
- LICZNIK ROBOCZOGODZIN
- MANOMETR GLICERYNOWY
- KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
- DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW LONG LIFE



Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLD 200-4F	400/50	200	AB 598	1040	2/2	490	29,4	10	4,0	3,0	130	146x60x100	5040,00	6199,20
LLD 300-5,5F	400/50	270	AB 678	900	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	150	160x56x104	5660,00	6961,80
LLD 300-7,5F	400/50	270	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	160	160x56x104	6450,00	7933,50
LLD 500-7,5F	400/50	500	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	260	197x59x130	8550,00	10516,50

- OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
- WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
- LICZNIK ROBOCZOGODZIN
- MANOMETR GLICERYNOWY
- KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
- DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORA BEZOLEJOWEGO



Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLO 800-300	400/50	270	STS 800	1420	4/1	800	48,0	10	5,5	4,0	140	160x56x104	12300,00	15129,00



PARAMETRY TECHNICZNE POMP

Model	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	cm	KM	kW	zł netto	zł brutto
AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	28-1A	3,0	2,2	490,00	602,70
AB 360	1568	2/1	360	21,6	10	30-1A	3,0	2,2	515,00	633,45
AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	33-1A	4,0	3,0	835,00	1027,05
AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	35-1A	5,5	4,0	910,00	1119,30
AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	40-1A	5,5	4,0	1455,00	1789,65
AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	43-1A	5,5	4,0	1715,00	2109,45
AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	43-2A	7,5	5,5	1735,00	2134,05
AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	43-2A	10,0	7,5	1970,00	2423,10
AB 1000 (Pompa dostępna na zamówienie)	1080	2/2	1081	64,8	10	43-2A	10,0	7,5	5150,00	6334,50