

KUPCZYK
▲▲ PROFI AIR COMPRESSOR ▲▲ by *Stato*

Dystrybutor



FK 348-100 M



FK 360-200 T



FK 525-200 T



FK 515-300 T



FK 858-300 T



FK 598-200 T



FK 998-500 T



														
Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
FK 268-100 M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1665,00	2047,95
FK 348-100 M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1715,00	2109,45
FK 348-100 T	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1785,00	2195,55
FK 348-150 M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	1940,00	2386,20
FK 348-150 T	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2010,00	2472,30
FK 360-200 M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2455,00	3019,65
FK 360-200 T	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2520,00	3099,60
FK 515-200 T	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	2910,00	3579,30
FK 515-300 T	400/50	270	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3530,00	4341,90
FK 525-200 T	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	3005,00	3696,15
FK 525-300 T	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3620,00	4452,60
FK 598-200 T	400/50	200	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	155	146x64x123	4195,00	5159,85
FK 678-300 T	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5100,00	6273,00
FK 858-300 T	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5210,00	6408,30
FK 858-500 T	400/50	500	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	245	197x59x130	6460,00	7945,80
FK 998-500 T	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	7070,00	8696,10

- OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
- WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
- LICZNIK ROBOCZOGODZIN
- MANOMETR GLICERYNOWY
- KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
- DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW LONG LIFE



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLD 200-4F	400/50	200	AB 598	1040	2/2	490	29,4	10	4,0	3,0	130	146x60x100	5040,00	6199,20
LLD 300-5,5F	400/50	270	AB 678	900	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	150	160x56x104	5660,00	6961,80
LLD 300-7,5F	400/50	270	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	160	160x56x104	6450,00	7933,50
LLD 500-7,5F	400/50	500	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	260	197x59x130	8550,00	10516,50

- OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
- WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
- LICZNIK ROBOCZOGODZIN
- MANOMETR GLICERYNOWY
- KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
- DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORA BEZOLEJOWEGO



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLO 800-300	400/50	270	STS 800	1420	4/1	800	48,0	10	5,5	4,0	140	160x56x104	12300,00	15129,00



PARAMETRY TECHNICZNE POMP



Model	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	cm	KM	kW	zł netto	zł brutto
AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	28-1A	3,0	2,2	446,00	548,58
AB 360	1568	2/1	360	21,6	10	30-1A	3,0	2,2	475,00	584,25
AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	33-1A	4,0	3,0	766,00	942,18
AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	35-1A	5,5	4,0	834,00	1025,82
AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	40-1A	5,5	4,0	1329,00	1634,67
AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	43-1A	5,5	4,0	1571,00	1932,33
AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	43-2A	7,5	5,5	1630,00	2004,90
AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	43-2A	10,0	7,5	1581,00	1944,63
AB 1000 (Pompa dostępna na zamówienie)	1080	2/2	1081	64,8	10	43-2A	10,0	7,5	4705,00	5787,15