

KOMPRESORY ŚRUBOWE

fiac
AIR COMPRESSORS
1/2016

Kompresory z serii NEW SILVER zabudowane na zbiorniku jak i wolnostojące wyposażone są w:

Sterownik FIAC EASY 2 CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora

Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2.
Klasa F ochrona IP54

Naped pasowy

-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy.
Zastosowano wzmocnione koła pasowe

Inteligentny system chłodzenia

-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL.
Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.

Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH



Model											zł netto	zł brutto
	V/Hz	bar	l/min m³/h	śr	KM	kW	kg	dB(A)	cm (lxdxh)			
NEW SILVER 5,5 (DOL)	400/50	10	450 27,0	1/2"	5,5	4,0	138	65	82x54x75		11381,30	13999,00
NEW SILVER 7,5	400/50	10	720 43,2	1/2"	7,5	5,5	143	66	82x54x75		11845,53	14570,00
NEW SILVER 10	400/50	10	860 51,5	1/2"	10,0	7,5	148	67	82x54x75		13048,78	16050,00
NEW SILVER 15	400/50	10	1430 85,8	3/4"	15,0	11,0	254	65	94x63x85		15569,11	19150,00
NEW SILVER 20	400/50	10	1900 114,0	3/4"	20,0	15,0	280	67	94x63x85		15894,31	19550,00
NEW SILVER 25	400/50	10	2503 150,0	1"	25,0	18,5	425	73	120x90x100		22357,72	27500,00
NEW SILVER 30	400/50	10	3102 186,0	1"	30,0	22,0	445	74	120x90x100		23821,14	29300,00
NEW SILVER 40	400/50	10	3902 234,0	1"	40,0	30,0	648	74	135x92x125		32926,83	40500,00
NEW SILVER 50	400/50	10	5003 300,0	1"	50,0	37,0	655	75	135x92x125		33414,63	41100,00
NEW SILVER 75	400/50	10	7900 474,0	1, 1/4"	75,0	55,0	1230	74	168x129x164		67154,47	82600,00
NEW SILVER 100	400/50	10	10000 600,0	1, 1/4"	100,0	75,0	1350	76	168x129x164		72682,93	89400,00



Sterownik FIAC EASY2 CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora



Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2.
Klasa F ochrona IP54



Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL. Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy.
Zastosowano wzmocnione koła pasowe



Istnieje możliwość zamówienia poniższych kompresorów w wersji 13 bar, dopłata wynosi 5%. Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH NA ZBIORNIKU



												zł netto	zł brutto
	V/Hz	l	bar	l/min m³/h	śr	KM	kW	kg	dB(A)	mm (lxdxh)			
NEW SILVER 3-90	230/50	90	9	300 18,0	1/2"	3,0	2,2	195	65	1000x400x1140		10772,36	13250,00
NEW SILVER 5,5-200	400/50	200	10	450 27,0	1/2"	5,5	4,0	195	65	1460x540x1180		11381,30	13999,00
NEW SILVER 7,5-300	400/50	270	10	720 43,2	1/2"	7,5	5,5	212	66	1460x540x1250		11845,53	14570,00
NEW SILVER 7,5-500	400/50	500	10	720 43,2	1/2"	7,5	5,5	255	66	1880x540x1460		15487,80	19050,00
NEW SILVER 10-300	400/50	270	10	860 51,6	1/2"	10,0	7,5	217	67	1460x540x1250		14552,85	17900,00
NEW SILVER 10-500	400/50	500	10	860 51,6	1/2"	10,0	7,5	260	67	1880x540x1460		15569,11	19150,00
NEW SILVER 15-300	400/50	270	10	1430 85,8	3/4"	15,0	11,0	325	65	1460x630x1300		16910,57	20800,00
NEW SILVER 15-500	400/50	500	10	1430 85,8	3/4"	15,0	11,0	349	65	1880x630x1430		17642,28	21700,00
NEW SILVER 20-300	400/50	270	10	1900 114,0	1/2"	20,0	15,0	351	67	1460x630x1300		17642,28	21700,00
NEW SILVER 20-500	400/50	500	10	1900 114,0	3/4"	20,0	15,0	392	67	1880x630x1430		18373,98	22600,00
NEW SILVER 25-500	400/50	500	10	2503 150,0	1"	25,0	18,5	425	73	1880x800x1850		25203,25	31000,00
NEW SILVER 30-500	400/50	500	10	3102 186,0	1"	30,0	22,0	445	74	1880x800x1850		27560,98	33900,00



Sterownik FIAC EASY 2 CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora



Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy. Zastosowano wzmocnione koła pasowe



Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2. Klasa F ochrona IP54



NEW SILVER D 5,5-200



NEW SILVER D 7,5-300



NEW SILVER D 20-500



Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL. Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



Osuszacz ziebniczy
-Kompresory z serii New silver D są wyposażone w zintegrowany osuszacz ziebniczy. Panel osuszacza ziebniczego umożliwia stałe monitorowanie parametrów pracy. Posiada automatyczną funkcję oszczędzania energii.



Istnieje możliwość zamówienia poniższych kompresorów w wersji 13 bar, dopłata wynosi 5%

Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH



Model	V/Hz	l	bar	l/min	m ³ /h	śr	KM	kW	kg	dB(A)	mm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
NEW SILVER D 5,5-200	400/50	200	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	235	65	1450x540x1180	15715,45	19330,00
NEW SILVER D 7,5-300	400/50	270	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	252	66	1460x540x1250	15853,66	19500,00
NEW SILVER D 7,5-500	400/50	500	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	295	66	1880x540x1460	18048,78	22200,00
NEW SILVER D 10-300	400/50	270	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	257	67	1460x540x1250	19008,00	23380,00
NEW SILVER D 10-500	400/50	500	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	300	67	1880x540x1460	19268,29	23700,00
NEW SILVER D 15-300	400/50	270	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	365	65	1460x630x1250	19634,15	24150,00
NEW SILVER D 15-500	400/50	500	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	390	65	1880x630x1460	20365,85	25050,00
NEW SILVER D 20-300	400/50	270	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	392	67	1460x630x1250	20325,00	25000,00
NEW SILVER D 20-500	400/50	500	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	438	67	1880x630x1460	20975,61	25800,00
NEW SILVER D 25-500	400/50	500	10	450	27,0	1"	25,0	18,5	425	73	1880x800x1850	33089,43	40700,00
NEW SILVER D 30-500	400/50	500	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	74	1880x800x1850	34715,45	42700,00

Dystrybutor