

Półautomaty spawalnicze MIG/MAG

MIG-150N

MIG-190N

MIG-170N

Inwerter

Akcesoria



MIG-250N

Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Napięcie bez obciążenia	Średnica elektrod	Prąd wyjściowy	Cykl pracy	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	kVA	V	mm	A	%	kg	mm	zł	zł
MIG-150N	230 / 50	5,2	-	0,6 - 0,8	60 - 140	15 (140A) 35 (70A)	32,0	520x310x440	634,80	780,80
MIG-170N	230 / 50	6,0	-	0,6 - 0,8	60 - 160	15 (160A) 35 (80A)	34,0	520x310x440	706,90	869,49
MIG-190N	230 / 50	7,0	-	0,6 - 1,0	60 - 180	15 (180A) 60 (90A)	36,0	520x310x440	779,00	958,17
MIG-250N	230 / 50	11,3	42	0,8 - 1,0	50 - 250	60	19,0	420x220x390	1024,30	1259,89

Spawarki inwerterowe
do spawania łukowego metodą MMA
oraz AC/DC TIG

WSME-200

WSME-315

Pulse



Model	Napięcie zasilania	Napięcie bez obciążenia	Pobór mocy	Klasa izolacji	Prąd wyjściowy	Cykl pracy	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	V	kVA	-	A	%	kg	mm	zł	zł
WSME-200	230 / 50	56	6,2	H	5 - 200	60	19,6	520 x 330 x 360	2214,40	2723,71
WSME-315	380 / 50	54	9,0	H	5 - 315	60	37,0	570 x 370 x 540	3693,10	4542,51


DFC-10

DFC-20

DFC-50

DFC-30



Model	Napięcie zasilania	Napięcie ładowania	Prąd ładowania	Max prąd ładowania	Pobór mocy ładowania	Prąd rozruchu	Pobór mocy rozruchu	Rozruch	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	V	A	A	W	A	W					
DFC-10	230/ 50	6/ 12	5/ 8	10	250	-	-	Nie	3,3	250x160x190	115,40	141,94
DFC-20	230/ 50	12/ 24	8/ 12	20	450	-	-	Nie	4,6	250x160x190	129,80	159,65
DFC-30	230/ 50	12/ 24	15/ 20	27	700	90	4000	Tak	5,2	260x170x190	173,10	212,91
DFC-50	230/ 50	12/ 24	20/ 30	45	950	130	6400	Tak	9,0	280x220x190	202,00	248,46


DFC-450A

DFC-650A

DFC-650

Prostowniki **DFC-450A** oraz **DFC-650A** posiadają panel sterowania wyposażony w **amperomierz z wyświetlaczem cyfrowym** w odróżnieniu od analogowego amperomierza w modelu **DFC-650**



Model	Napięcie zasilania	Napięcie ładowania	Prąd ładowania	Max prąd ładowania	Pobór mocy ładowania	Prąd rozruchu	Pobór mocy rozruchu	Rozruch	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	V	A	A	W	A	W					
DFC-450A	230/ 50	12/ 24	40/ 50	70	1200	300	8500	Tak	20,0	380x280x620	389,50	479,09
DFC-650A	230/ 50	12/ 24	60/ 70	100	2200	480	12000	Tak	28,0	460x350x700	555,40	683,14
DFC-650	230/ 50	12/ 24	60/ 70	100	2200	480	12000	Tak	26,0	440x330x620	497,70	612,17

Inwertorowe przecinarki plazmowe CUT

CUT-50L



CUT-70P



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Napięcie bez obciążenia	Zakres prądu cięcia	Max grubość cięcia	Cykl pracy	Ciśnienie powietrza	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	kVA	V	A	mm	%	bar	kg	mm	zł	zł
CUT-50L	220/ 50	7	230V	20 - 50	18	60	5,0 - 6,0	9,0	400x150x260	1399,30	1721,14
CUT-70P	400/ 50	9	380V	20 - 70	22	60	5,0 - 6,0	19,0	540x205x375	1947,50	2395,43

Model CT-518P posiada 3 funkcje:

- przecinarki plazmowej **CUT**
- inwertorowej spawarki **MMA**
- inwertorowej spawarki **TIG**



CT-518P

Model	Napięcie zasilania	Napięcie bez obciążenia	Pobór mocy	Max grubość cięcia	Klasa izolacji	Prąd wyjściowy	Cykl pracy	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	V	kVA	mm	-	A	%	kg	mm	zł	zł
CT-518P (CUT)	230/ 50	230	7,0	18,0	-	20 - 50	60	14,0	430 x 210 x 400	1723,90	2120,40
CT-518P (MMA)	230/ 50	60	7,0	-	H	20 - 180	60	14,0	430 x 210 x 400		
CT-518P (TIG)	230/ 50	60	5,0	-	H	10 - 180	60	14,0	430 x 210 x 400		

Spawarki inwertorowe HP umożliwiają spawanie metodą MMA oraz TIG

HP-160PP

HP-250PP


Model	Napięcie zasilania	Napięcie bez obciążenia	Pobór mocy	Klasa izolacji	Prąd wyjściowy	Cykl pracy	Waga	Wymiary	Cena netto	Cena brutto
	V / Hz	V	kVA	-	A	%	kg	mm	zł	zł
HP-160PP	230/ 50	56	4,5	H	10 - 160	60	10,0	380 x 160 x 250	872,80	1073,55
HP-250PP	230/ 50	56	8,6	H	10 - 250	60	10,0	380 x 160 x 250	1009,80	1242,05

Do każdej spawarki MMA dołączamy akcesoria


MMA-140P

MMA-160L

MMA-160PI

IGBT
MMA-200L

MMA-250L

MMA-250PI

IGBT

Model	Napięcie zasilania	Napięcie bez obciążenia	Pobór mocy	Klasa izolacji	Prąd wyjściowy	Cykl pracy	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	V	kVA	-	A	%	kg	mm	zł	zł
MMA-140P	230/ 50	56	5,0	H	20 - 140	60	6,5	300 x 140 x 230	526,60	647,72
MMA-160L	230/ 50	60	5,4	H	20 - 160	60	9,0	400 x 150 x 260	721,30	887,20
MMA-160PI (IGBT)	230/ 50	56	6,0	H	20 - 160	80	6,3	390 x 125 x 240	743,00	913,89
MMA-200L	230/ 50	60	7,1	H	20 - 200	60	9,0	400 x 150 x 260	779,00	958,17
MMA-250L	230/ 50	60	9,8	H	30 - 250	60	9,0	400 x 150 x 260	829,50	1020,29
MMA-250PI (IGBT)	230/ 50	62	9,5	H	20 - 250	80	7,0	390 x 125 x 240	858,40	1055,83

Zamieszczone w niniejszej ulotce zdjęcia należy traktować jako przykładowe. Dane techniczne, opisy służą wyłącznie informacji i nie są wiążące.

Aktualne informacje na temat produktów firmy Kupczyk można znaleźć na stronie internetowej

www.kupczyk.pl

DYSTRYBUTOR