



Seria TELMIG

Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu (CO₂, Argon)

Bimax 4.195 Turbo

Telmig 150/1



Telmig 161/1 Turbo



Telmig 170/1 Turbo



Telmig 180/2 Turbo



Telmig 200/2 Turbo



Telmig 251/2 Turbo



Telmig 281/2 Turbo



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy 60%/ max	Prąd spawania	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Ø drutu stal	Ø drutu aluminium	Chłodzenie	Akcesoria	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	KW	A	A	KW	KW			kg	mm	zł	zł
Bimax 4.195 Turbo	230/ 50	2,3/ 5,2	30 - 160	140@15%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	29	640x350x470	1 324,80	1 616,26
Telmig 150/1 Turbo	230/ 50	1,4/ 3,7	30 - 145	115@15%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	24	730x370x475	1 180,80	1 440,58
Telmig 161/1 Turbo	230/ 50	1,4/ 3,7	30 - 145	115@15%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	25	640x350x470	1 296,00	1 581,12
Telmig 170/1 Turbo	230/ 50	2,3/ 5,2	30 - 160	140@15%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	36	800x450x570	1 620,00	1 976,40
Telmig 180/2 Turbo	230/ 50	2,3/ 5,2	30 - 170	140@20%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	38	800x450x570	1 944,00	2 371,68
Telmig 200/2 Turbo	230/ 50	3,0/ 7,0	35 - 220	180@15%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	45	800x450x655	2 376,00	2 898,72
Telmig 251/2 Turbo	230/ 50	3,7/ 7,7	30 - 240	200@15%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	50	800x450x655	2 808,00	3 425,76
Telmig 281/2 Turbo	230/ 50	5,0/ 9,5	40 - 270	235@20%	0,6 - 1,2	0,8 - 1,0	Tak	Tak	59	800x450x655	3 168,00	3 864,96

Seria TELMIG

Półautomaty do spawania drutem w osłonie gazu (CO₂, Argon)



Telmig 183/2 Turbo



Telmig 203/2 Turbo



Telmig 250/2 Turbo



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy 60%/ max	Prąd spawania	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Ø drutu stal	Ø drutu aluminium	Chłodzenie	Akcesoria	Waga kg	Wymiary lxdxh mm	Cena netto zł	Cena brutto zł
	V/ Hz	KW	A	A	KW	KW						
Telmig 183/2 Turbo	400/ 50	2,3/ 4,5	30 - 180	140@25%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	46	800x450x570	2 268,00	2 766,96
Telmig 203/2 Turbo	400/ 50	3,0/ 5,5	25 - 200	160@25%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	45	800x450x655	2 880,00	3 513,60
Telmig 250/2 Turbo	400/ 50	3,0/ 7,0	35 - 260	200@20%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	50	800x450x655	3 168,00	3 864,96

Osprzęt do półautomatów serii TELMIG



802037


802036

802115

Kod	Nazwa	Akcesoria (wg kodów firmy Telwin)	Przeznaczenie	Cena netto	Cena brutto
				zł	zł
802037	Zestaw do INOX	802051 - 990703 - 722019 - 722416 - 722423	Telmig 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 203/2, 250/2, 281/2 Turbo	119,88	146,25
802036	Zestaw do aluminium	802062 - 722423 - 990703 - 722019 - 722556	Telmig 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2 Turbo	132,84	162,06
802115	Zestaw do aluminium	802062 - 722516 - 722423 - 722629 - 722552ø1 - 722556ø0,8 - 990703	Telmig 203/2, 250/2, 281/2 Turbo	239,76	292,51




Mastermig 220/2



Mastermig 300




Mastermig 270/2



Mastermig 400



Mastermig 500



Mastermig 500 R.A.



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy 60%/ max	Prąd spawania	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Średnica drutu- stal	Średnica drutu- alum.	Chłodzenie	Akcesoria	Waga kg	Wymiary lxdxh mm	Cena netto zł	Cena brutto zł
	V/ Hz	kW	A	A	mm	mm						
Mastermig 220/2	400/ 50	4,0/ 6,0	20 - 220	200@30%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	56	870x453x800	3 384,00	4 128,48
Mastermig 270/2	400/ 50	5,5/ 9,0	28 - 270	240@30%	0,6 - 1,2	0,8 - 1,0	Tak	Tak	68	870x453x800	4 032,00	4 919,04
Mastermig 300	400/ 50	6,0/ 11,5	40 - 300	300@25%	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2	Tak	Tak	96	945x565x830	5 328,00	6 500,16
Mastermig 400	400/ 50	10,0/ 20,0	50 - 400	400@25%	0,6 - 1,6	0,8 - 1,2	Tak	Tak	104	945x565x830	6 408,00	7 817,76
Mastermig 500	400/ 50	10,0/ 25,0	50 - 500	500@25%	0,6 - 2,0	0,8 - 1,2	Tak	Tak	110	945x565x830	7 560,00	9 223,20
Mastermig 500 R.A.	400/ 50	10,0/ 25,0	50 - 500	500@25%	0,6 - 2,0	0,8 - 1,2	Tak	Tak	128	945x565x830	10 080,00	12 297,60



Osprzęt do półautomatów serii MASTERMIG



Kod	Nazwa	Akcesoria (wg kodów firmy Telwin)	Przeznaczenie	Cena netto	Cena brutto
				zł	zł
802037	Zestaw do INOX	802051 - 990703 - 722019 - 722416 - 722423	Mastermig 220/2	119,88	146,25
802279	Zestaw do aluminium $\phi 1,0+1,2$	802064 - 722516 - 722127 - 722552 - 722553 - 990703	Mastermig 220/2, 270/2	239,76	292,51
802273	Zestaw do aluminium $\phi 1,0+1,6$	722597 - 722516 - 722169 - 722167 - 722553 - 722552 - 722818	Mastermig 300, 400, 500, 500 R.A.	395,28	482,24

Seria SUPERMIG

Supermig 380




Supermig 480



Supermig 580 R.A.



Supermig 480 R.A.



Supermig 580



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy 60%/ max	Prąd spawania	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Średnica drutu - stal	Średnica drutu - alum.	Chłodzenie	Akcesoria	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW		A	mm	mm			kg	mm	zł	zł
Supermig 380	400/ 50	8,4/ 13	40 - 350	350@35%	0,6 - 1,6	0,8 - 1,2	Tak	Tak	107	890x453x1285	7 056,00	8 608,32
Supermig 480	400/ 50	11/ 19	50 - 420	420@25%	0,8 - 2,0	0,8 - 1,2	Tak	Tak	122	940x580x1280	9 000,00	10 980,00
Supermig 480 R.A.	400/ 50	11/ 19	50 - 420	420@25%	0,8 - 2,0	0,8 - 1,2	Tak	Tak	136	940x580x1280	12 096,00	14 757,12
Supermig 580	400/ 50	16,5/ 27	60 - 550	550@35%	0,8 - 2,4	0,8 - 1,6	Tak	Tak	185	1020x570x1380	12 600,00	15 372,00
Supermig 580 R.A.	400/ 50	16,5/ 27	60 - 550	550@35%	0,8 - 2,4	0,8 - 1,6	Tak	Tak	201	1020x740x1380	15 840,00	19 324,80

Osprzęt do półautomatów serii SUPERMIG



Kod	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
802273	Zestaw do spawania aluminium (Supermig 380)	395,28	482,24
802409	Zestaw do spawania aluminium (Sup. 480, 580)	498,96	608,73
802595	Szpula	129,60	158,11
802349	Przewód połączeniowy źródło-podajnik 10m	1 879,20	2 292,62
802348	Przewód połączeniowy źródło-podajnik 4m	891,00	1 087,02
722800	Uchwyt MIG 5m 500A	1 425,60	1 739,23

Kod	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
722625	Uchwyt MIG 3m 500A chłodzony wodą	1 296,00	1 581,12
722683	Uchwyt MIG 5m 500A chłodzony wodą	1 620,00	1 976,40
802290	Wysięgnik do uchwytu spawalniczego	670,68	818,23
802399	Przewód połączeniowy 10m RA	2 122,20	2 589,08
802398	Przewód połączeniowy 4m RA	1 134,00	1 383,48
802109	Chłodnica GRA 2500	2 268,00	2 766,96



STEEL
STAINLESS STEEL
GALVANISED SHEET
HIGH-STRESS MATERIALS
ALUMINIUM

Seria DIGITALMIG

Digitalmig 180



Digitalmig 220



Digitalmig 222 Twin



uchwyt
MIG
do spawania stali węglowej

uchwyt
SPOOL GUN
do spawania aluminium i lutowania

Digitalmig 330



Model	Napięcie zasilania	Pobór mocy 60%/ max	Prąd spawania	Sprawność (temp. ot. 40°C)	Średnica drutu - stal	Średnica drutu- alum.	Chłodzenie	Akcesoria	Waga kg	Wymiary lxdxh mm	Cena netto zł	Cena brutto zł
	V/ Hz	kW	A	A	mm	mm						
Digitalmig 180	230/ 50	2,3/ 5,2	30 - 170	140@20%	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	Tak	Tak	43	810x450x620	3 456,00	4 216,32
Digitalmig 220	400/ 50	3,5/ 6,0	20 - 220	200@30%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	53	800x450x710	4 536,00	5 533,92
Digitalmig 330	400/ 50	7,5/ 11,0	40 - 320	300@25%	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2	Tak	Tak	81	870x453x800	6 192,00	7 554,24
Digitalmig 222 Twin	400/ 50	3,5/ 6,0	20 - 220	200@30%	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0	Tak	Tak	57	800x450x710	6 336,00	7 729,92



Osprzęt do półautomatów serii DIGITALMIG



Kod	Nazwa	Akcesoria (wg kodów firmy Telwin)	Przeznaczenie	Cena netto	Cena brutto
				zł	zł
802037	Zestaw do INOX	802051 - 990703 - 722019 - 722416 - 722423	Digitalmig 180, 220, 330, 222	119,88	146,25
802115	Zestaw do aluminium	802062 - 722516 - 722423 - 722629 - 722552ø1 - 722552ø0,8 - 990703	Digitalmig 180	239,76	292,51
802279	Zestaw do aluminium ø1,0÷1,2	802064 - 722516 - 722127 - 722552 - 722553 - 990703	Digitalmig 220, 222	239,76	292,51
802273	Zestaw do aluminium ø1,0÷1,6	722597 - 722516 - 722169 - 722167 - 722553 - 722552 - 722818	Digitalmig 330	395,28	482,24